

FT – KIT MICROCLIMA 2L PARA 50 – 100m²

Microclima profesional con presión nominal de trabajo de 60 bar. La forma perfecta de instalar nebulizadores al aire libre con calidad profesional en su terraza, parque, terraza, hotel, restaurante, centros de ocio, etc...

El agua nebulizada se distribuye con un sistema de tuberías de poliamida y conectores con sistema de conexión de acoplamiento rápido (conexión rápida sin necesidad de herramientas) se pueden instalar completamente. Materiales de alta calidad evitan goteos de boquillas y fugas en tuberías.



KIT INCLUYE:

- Chasis de chapa galvanizada color azul para protección y aislamiento acústico.
- Electrobomba de 2L 1.450 rpm (230 V - 50 Hz) Potencia 720W con bomba axial
- Potencia: 2 Cv
- Panel de control funcionamiento / parada
- 1 unid. de Kit de suministro hídrico de agua de baja presión desde la red compuesto por 3 metros de tubería con conector macho-hembra rápido de acoplamiento automático 3/3" con diámetro exterior de 19 mm. Diámetro de tubería de suministro 10 mm
- 75 Metros de tubería de poliamida de alta presión color negro diámetro 6,35 mm - 1/4"
- 100 unid. de grapas de acero inox. con goma anti-vibración para fijación de tubería de diámetro 6,35 mm - 1/4". Permite la fijación de la tubería a la superficie plana obteniendo un aislamiento de la vibración y cualquier ruido que pueda provocar el mismo. (Opción de tener en color blanco)
- 53 unid. racor portaboquilla de latón niquelado para tubería de diámetro 6,35 mm - 1/4"
- 2 unid. racor final con portaboquilla de latón niquelado para tubería de diámetro 6,35 mm - 1/4"
- 55 unid. Boquillas sin filtro 0,15 de latón niquelado con válvula de retención de pistón anti-goteo y rosca estándar 10/24 UNC / 2A
- 1 unid. racor T de 1/4" para tubería de diámetro 6,35 mm - 1/4"
- Peso: 19,5 Kg.
- 2,5 Amperios

